SELECT Clear Vision 1.67 MR-7 AS

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Minus SPH

UV400 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
0.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-0.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-0.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-0.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-1.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-1.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-1.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-1.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-2.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-2.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-2.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-2.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-3.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-3.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-3.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-3.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-4.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-4.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-4.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-4.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-5.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-5.25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-5.50		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-5.75		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-6.00		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
-6.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-6.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

Plus supply ends at +8.00 D.

SELECT Clear Vision 1.67 MR-7 AS

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Minus SPH | continued

UV400 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
-7.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-7.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-8.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
-8.25		C	C	C	C	C	C	C	C								
-8.50		C	C	C	C	C	C	C	C								
-8.75		C	C	C	C	C	C	C	C								
-9.00		C	C	C	C	C	C	C	C								
-9.25		C	C	C	C	C	C	C	C								
-9.50		C	C	C	C	C	C	C	C								
-9.75		C	C	C	C	C	C	C	C								
-10.00		C	C	C	C	C	C	C	C								
-10.25		C	C	C	C	C	C	C	C								
-10.50		C	C	C	C	C	C	C	C								
-10.75		C	C	C	C	C	C	C	C								
-11.00		C	C	C	C	C	C	C	C								
-11.25		C	C	C	C	C	C	C	C								
-11.50		C	C	C	C	C	C	C	C								
-11.75		C	C	C	C	C	C	C	C								
-12.00		C	C	C	C	C	C	C	C								
-12.25	C																
-12.50	C																
-12.75	C																
-13.00	C																
-13.25	C																
-13.50	C																
-13.75	C																
-14.00	C																
-14.25	C																
-14.50	C																
-14.75	C																
-15.00	C																

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

Plus supply ends at +8.00 D.

SELECT Clear Vision 1.67 MR-7 AS

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range | Plus SPH

UV400 | Made in China

SPH (D)	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
+0.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+0.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+0.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.25		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.50		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+1.75		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+2.00		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
+2.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+2.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+2.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+3.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+4.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.25		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.50		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+5.75		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+6.00		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
+6.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+6.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+6.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.25		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.50		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+7.75		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
+8.00		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A: Ø65 mm

B: Ø65 / Ø70 mm

C: Ø70 mm

D: Ø75 mm

White cells: no combination documented for this product.

CYL values are shown in D. Reference geometry follows on subsequent pages.

Plus supply ends at +8.00 D.

SELECT Clear Vision 1.67 MR-7 AS

Finished | AS | Minus technical specifications

MR-7 | UV400 | Made in China

SPH (D)	Diameter (mm)	Front Curve (D)	Back Curve (D)	CT (mm)	ET (mm)
0.00	75	4.00	4.00	2.00	2.00
-0.25	75	3.75	4.00	1.80	2.00
-0.50	75	3.50	4.00	1.70	2.20
-0.75	75	3.25	4.00	1.60	2.50
-1.00	75	3.00	4.00	1.40	2.60
-1.25	75	3.25	4.50	1.20	2.70
-1.50	75	3.00	4.50	1.20	3.00
-1.75	75	2.75	4.50	1.10	3.20
-2.00	75	2.50	4.50	1.10	3.40
-2.25	75	2.75	5.00	1.10	3.60
-2.50	75	2.50	5.00	1.10	3.80
-2.75	75	2.25	5.00	1.10	4.00
-3.00	75	2.00	5.00	1.10	4.20
-3.25	75	2.25	5.50	1.10	4.60
-3.50	75	2.00	5.50	1.10	4.70
-3.75	75	1.75	5.50	1.10	4.90
-4.00	75	1.50	5.50	1.10	5.20
-4.25	75	1.75	6.00	1.10	5.60
-4.50	75	1.50	6.00	1.10	5.80
-4.75	75	1.25	6.00	1.10	6.00
-5.00	75	1.00	6.00	1.10	6.20
-5.25	75	1.25	6.50	1.10	6.50
-5.50	75	1.00	6.50	1.10	6.80
-5.75	75	0.75	6.50	1.10	7.10
-6.00	75	0.50	6.50	1.10	7.30
-6.25	70	1.00	7.25	1.10	6.90
-6.50	70	0.75	7.25	1.10	7.20
-6.75	70	0.50	7.25	1.10	7.50
-7.00	70	0.25	7.25	1.10	7.70
-7.25	70	1.00	8.25	1.10	8.00
-7.50	70	0.75	8.25	1.10	8.30
-7.75	70	0.50	8.25	1.10	8.50
-8.00	70	0.25	8.25	1.10	8.70
-8.25	70	1.00	9.25	1.10	9.10
-8.50	70	0.75	9.25	1.10	9.40
-8.75	70	0.50	9.25	1.10	9.60
-9.00	70	0.25	9.25	1.10	9.80
-9.25	70	1.00	10.25	1.10	10.20
-9.50	70	0.75	10.25	1.10	10.40
-9.75	70	0.50	10.25	1.10	10.60
-10.00	70	0.25	10.25	1.10	10.80
-10.25	70	1.00	11.25	1.10	11.20
-10.50	70	0.75	11.25	1.10	11.40
-10.75	70	0.50	11.25	1.10	11.60
-11.00	70	0.25	11.25	1.10	11.80
-11.25	70	1.00	12.25	1.10	12.20
-11.50	70	0.75	12.25	1.10	12.40
-11.75	70	0.50	12.25	1.10	12.60
-12.00	70	0.25	12.25	1.10	13.00
-12.25	70	1.00	13.25	1.10	13.50
-12.50	70	0.75	13.25	1.10	13.70
-12.75	70	0.50	13.25	1.10	13.90
-13.00	70	0.25	13.25	1.10	14.10
-13.25	70	1.00	14.25	1.10	14.70
-13.50	70	0.75	14.25	1.10	14.90
-13.75	70	0.50	14.25	1.10	15.10
-14.00	70	0.25	14.25	1.10	15.30
-14.25	70	1.00	15.25	1.10	16.00
-14.50	70	0.75	15.25	1.10	16.20
-14.75	70	0.50	15.25	1.10	16.40
-15.00	70	0.25	15.25	1.10	16.60

NOTES

CT = centre thickness. ET = edge thickness. Thickness tolerance: ±0.30 mm.
SPH 0.00 to -8.00: CYL -0.25 to -4.00 D; -8.25 to -12.00: CYL -0.25 to -2.00 D.
Source does not specify CYL for SPH -12.25 to -15.00 D.

SELECT Clear Vision 1.67 MR-7 AS

Finished | AS | Plus technical specifications

MR-7 | UV400 | Made in China

SPH (D)	Front Curve (D)	Back Curve (D)	Centre thickness CT (mm)		Edge thickness ET (mm)	
			Ø65	Ø70	Ø65	Ø70
+0.25	3.75	3.50	—	2.10	—	1.90
+0.50	4.00	3.50	—	2.10	—	1.60
+0.75	4.25	3.50	—	1.80	—	1.10
+1.00	4.50	3.50	—	1.90	—	1.10
+1.25	4.75	3.50	—	2.00	—	1.10
+1.50	5.00	3.50	—	2.20	—	1.10
+1.75	5.25	3.50	—	2.40	—	1.10
+2.00	5.50	3.50	—	2.60	—	1.10
+2.25	4.75	2.50	2.60	3.10	1.10	1.10
+2.50	5.00	2.50	2.90	3.30	1.10	1.10
+2.75	5.25	2.50	3.10	3.50	1.10	1.10
+3.00	5.50	2.50	3.30	3.70	1.10	1.10
+3.25	4.75	1.50	3.50	4.00	1.10	1.10
+3.50	5.00	1.50	3.60	4.20	1.10	1.10
+3.75	5.25	1.50	3.80	4.40	1.10	1.10
+4.00	5.50	1.50	4.10	4.60	1.10	1.10
+4.25	5.75	1.50	4.30	4.80	1.10	1.10
+4.50	6.00	1.50	4.50	5.10	1.10	1.10
+4.75	6.25	1.50	4.70	5.30	1.10	1.10
+5.00	6.50	1.50	4.90	5.60	1.10	1.10
+5.25	6.75	1.50	5.10	5.80	1.10	1.10
+5.50	7.00	1.50	5.30	6.10	1.10	1.10
+5.75	7.25	1.50	5.50	6.30	1.10	1.10
+6.00	7.50	1.50	5.70	6.50	1.10	1.10
+6.25	7.75	1.50	5.85	—	1.10	—
+6.50	8.00	1.50	6.00	—	1.10	—
+6.75	8.25	1.50	6.20	—	1.10	—
+7.00	8.50	1.50	6.40	—	1.10	—
+7.25	8.75	1.50	6.60	—	1.10	—
+7.50	9.00	1.50	6.80	—	1.10	—
+7.75	9.25	1.50	7.00	—	1.10	—
+8.00	9.50	1.50	7.20	—	1.10	—

NOTES

— = no diameter-specific value documented. Thickness tolerance: ±0.30 mm.

Plus supply range: SPH +0.25 to +8.00 D | CYL -0.25 to -4.00 D.