SELECT ADAPTIVE 1.50

Available coatings: UC / HC / HMC / HMC+

Finished | Power Range

UV360 & UV400 available | Made in China Technical index: 1.505

MINUS SPH

SPH	-2.00	-1.75	-1.50	-1.25	-1.00	-0.75	-0.50	-0.25
0.00								
-0.25								
-0.50								
-0.75								
-1.00								
-1.25								
-1.50								
-1.75								
-2.00								
-2.25								
-2.50								
-2.75								
-3.00								
-3.25								
-3.50								
-3.75								
-4.00								
-4.25								
-4.50								
-4.75								
-5.00								

PLUS SPH

SPH	-2.00	-1.75	-1.50	-1.25	-1.00	-0.75	-0.50	-0.25
+0.25								
+0.50								
+0.75								
+1.00								
+1.25								
+1.50								
+1.75								
+2.00								
+2.25								
+2.50								
+2.75								
+3.00								
+3.25								
+3.50								
+3.75								
+4.00								
+4.25								
+4.50								
+4.75								
+5.00								

Diameter 75 mm

CYL (D) follows the manufacturer header; only documented SPH rows are shown.

Reference thicknesses and curves follow on the technical specification pages.

SELECT ADAPTIVE 1.50

Finished | SPH | Ø75 mm

UV360 & UV400 available | Made in China

Technical index: 1.505

CYL (- ON -) - 0.25 ~ - 2.00					POWER	CYL (+ ON -) - 0.25 ~ - 2.00				
DIA (mm)	C/T (mm)	E/T (mm)	BACK BASE	FRONT BASE		FRONT BASE	BACK BASE	C/T (mm)	E/T (mm)	DIA (mm)
Ø75	2	2.1	5.00	5	PLANO					Ø75
	2	2.4		4.75	0.25	5.25	5.00	2.4	2	
	2	2.9		4.5	0.5	5.5		2.8	2	
	2	3.2		4.25	0.75	5.75		2.5	1.4	
	2	3.4		4	1	6		2.9	1.4	
	2	4.1		3.75	1.25	5.75	4.50	3.1	1.2	
	2	4.3		3.5	1.5	6		3.5		
	2	4.5		3.25	1.75	6.25		3.9		
	2	5.1		3	2	6.5		4.3		
	2	5.6		2.75	2.25	6.25	4.00	4.6		
	2	6.1		2.5	2.5	6.5		5.0		
	2	6.1		2.25	2.75	6.75		5.4		
	2	6.3		2	3	7		5.8		
	2	6.8		1.75	3.25	6.25	3.00	6.1		
	2	7.4		1.5	3.5	6.5		6.5		
	2	7.7	6.50	2.75	3.75	6.75		7.0		
	2	8.5		2.5	4	7		7.3		
					4.25	6.25	2.00	7.5		
					4.5	6.5		7.9		
					4.75	6.75		8.3		
					5	7		8.7		